



KDE6700T
Generador Diesel 5kVA
 Diesel Generator Set
 Cód. 1010 11041

- Potencia Nominal 4,5kVA
- Partida eléctrica 12V
- Gabinete Silencioso
- Transporte: Gancho de lavante y ruedas



FICHA TÉCNICA - VERSIÓN 02 - FC - MARZO 2015

Unidad Motriz	Modelo Tipo motor Distribución Refrigeración Diámetro x Carrera Relación de compresión Cilindrada Aspiración Velocidad de giro Potencia máxima Encendido Partida Batería	KM186FAGET Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa OHV Por aire 86 x 72mm 19:1 418cc Natural 3.000r/min 10HP Por compresión Eléctrica 12V / Manual 12V - 36Ah
Combustible	Tipo Capacidad tanque combustible Autonomía Indicador de nivel de combustible	Petroleo Diesel 15L > 6h Sí
Aceite	Tipo Alarma de aceite Capacidad carter	Aceite para motores diesel 4T, 15W-40 Sí 1,65L
Unidad Generadora	Voltaje Frecuencia Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Excitación Fases Grado de aislación Nº de polos Factor de potencia (cos phi) Regulación de voltaje Conexión	230V 50Hz 19,6A 4,5kVA / 4,5kW 5kVA / 5kW Autoexcitado con carbones Monofásico B 2 1 AVR 2 x enchufe hembra 250 V NEMA L6-30R



KIPOR

DIVISIÓN FUERZA Y GENERACIÓN

FICHA TÉCNICA . VERSIÓN 02 . FC . MARZO 2015

Panel de Control	Voltímetro	Sí
	Amperímetro	No
	Frecuenciómetro	No
	Horómetro	No
	Protector AC	Sí
	Protector DC	Sí
	Luz indicadora Piloto	-
Salida DC	Voltaje	12V DC
	Corriente	8,3A
Gabinete	Estructura	Tipo Abierto
	Nivel de ruido	77dB(A) / 7m
	Chasis	Acero tubular 1mm
Accesorios	Enchufe macho	2 x 250V NEMA L6-30P
	Cable para cargar baterías	Sí
	Manual de usuario	Sí
	Juego herramientas básicas	Sí
	Ruedas	4
Dimensiones	Equipo (Largo x Ancho x Alto)	91,5 x 54,7 x 74,2cm
Peso	Vacío	170Kg
	Con aceite y tanque lleno	193Kg
Diseño	Color	Amarillo / Negro
	Transporte	Gancho de levante, manillas de transporte y ruedas
	Procedencia	China

Visita nuestra página web y conoce más acerca de nuestros productos.

Diagonal Oriente 1374, Providencia, Santiago, Chile

Teléfono: (+56 2) 2570 9984 | www.gscom.cl

