



**POWER<sup>®</sup>PRO**

DIVISIÓN HIDROLAVADO



IP1800G  
**Hidrolavadora Motor Gasolina 5,5Hp**  
 Gasoline High Pressure Washer  
 Cód. 1030 10304



- Presenta alta movilidad
- Fácil operación
- Diseño ergonómico
- Diseñado con materiales de alta resistencia

FICHA TÉCNICA - VERSIÓN 01 - FC - ABRIL 2013

<b>Unidad Motriz</b>	Tipo motor Distribución Refrigeración Diámetro x Carrera Relación de compresión Cilindrada Aspiración Potencia Nominal Ralentí Cigüeñal Sentido de giro Encendido Bujía Partida	Monocilíndrico, 4 tiempos OHV Por aire <b>68 x 54mm</b> <b>8,5:1</b> <b>196cc</b> Natural <b>4,1kW / 3.600r/min (5,5Hp)</b> <b>1.400rpm ± 50r/min</b> Horizontal Antihorario, visto desde el eje de salida TCI F6TC Manual
<b>Combustible</b>	Tipo Capacidad tanque combustible Autonomía Indicador de nivel de combustible	Gasolina 93 octanos sin plomo <b>3,6L</b> <b>&gt; 2h</b> No
<b>Aceite</b>	Tipo Lubricación Sensor de aceite Capacidad Carter	Aceite para motores a gasolina 4T, 15W-40, grado CD o superior Salpicado Sí <b>0,6L</b>



**POWER<sup>®</sup> PRO**

**DIVISIÓN HIDROLAVADO**

FICHA TÉCNICA . VERSIÓN 01 . FC . ABRIL 2013

<b>Unidad bomba</b>	Tipo Transmisión Carcasa Diámetro Carrera Presión máxima Flujo máximo Velocidad de giro Aceite Capacidad aceite	Bomba recíproca triplex Directa Aluminio anodizado <b>15mm</b> <b>7mm</b> <b>186bar</b> <b>12,6L/min</b> <b>3.400r/min</b> SAE30 <b>0,38L</b>
<b>Accesorios</b>	Ruedas de 10" Pistola pulverizadora Lanza Boquillas Manguera alta presión Manguera inyección detergente Manguera entrada de agua	2 1 1 5 <b>Largo 10m / Diámetro 8mm</b> 1 1
<b>Dimensiones</b>	Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Peso	<b>71 x 40 x 47,5cm</b> <b>50Kg</b>
<b>Diseño</b>	Color Transporte Procedencia	Negro /Amarillo Manilla de transporte / Ruedas China

Visita nuestra página web y conoce más acerca de nuestros productos.

Diagonal Oriente 1374, Providencia, Santiago, Chile

Teléfono: (+56 2) 2570 9984 | [www.gscom.cl](http://www.gscom.cl)

