MOTOBOMBA DIESEL LC2AP 2”x2” AP

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

- Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite.
- Equipo liviano y compacto que facilita su transporte.
- Equipo con bajos niveles de vibraciones y mínimos niveles de contaminación y ruido.
- Motor con sensor de aceite
- Los motores incorporados en cada motobomba son diseñados con los más altos estándares de calidad, lo que se traduce en ahorro de combustible y potencia constante
- Amplio mix de repuestos
- Incluye sensor de aceite / Kit de accesorios.

ESPECIFICACIONES:

- Sus estructuras compactas y livianas, garantizan un funcionamiento eficaz y económico, facilitando su transporte y evitando cualquier pérdida de potencia
- Equipos fabricados con estructuras de hierro fundido, carcasas e impulsores de aluminio fundido
- Sus sellos mecánicos hechos en carburo de silicio hacen de estas motobombas equipos más resistentes y duraderos.
- Los motores potentes y compactos aseguran una operación sin problemas.
- Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible.
- Equipos de larga vida útil que emiten bajos niveles de ruido y muy pocos gases contaminantes.

Ventajas

Motor OHV de alto rendimiento.
Alto rendimiento con bajo consumo de combustible.

Chasis de protección.
Equipos fabricados con estructuras, carcasas e impulsores de aluminio fundido.

Sistema de arranque.
Partida manual con sistema de piola retráctril.

Kit de accesorios.
Accesorios standar de repuesto que incluye filtro, coplas y abrazaderas.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LC2AP
Máxima Altura de Elevación	60 m
Altura Máxima de Succión	6 m
Potencia Motor	7 Hp
Refrigeración	Por Aire
Sistema de Partida	Partida Eléctrica
Capacidad Estanque	3,5 Lts
Autonomía	3 Hrs
Caudal Máximo	30 m^3/h
Peso en seco	55 Kg
Dimensiones	700 x 490 x 550 mm

Visita nuestra página web y conoce más acerca de nuestros productos.

Diagonal Oriente 1374, Providencia, Santiago, Chile

Teléfono: (+56 2) 2570 9984 I www.gscom.cl

GScom
Soluciones para la industria