



**KIPOR**

DIVISIÓN FUERZA Y GENERACIÓN



KDE3500X  
**Generador Diesel 3,2kVA**  
 Diesel Generator Set  
 CÓD. 1010 15288

- Potencia Nominal 2,8kVA
- Alarma de aceite
- Robusto diseño



FICHA TÉCNICA - VERSIÓN 02 - FC - MARZO 2015

<b>Unidad Motriz</b>	Modelo Tipo motor Distribución Refrigeración Diámetro x Carrera Relación de compresión Cilindrada Aspiración Velocidad de giro Potencia máxima Encendido Partida	<b>KM178FG</b> Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa OHV Por aire 78 x 62mm 20:1 296cc Natural 3.000r/min 6,7HP Por compresión Manual
<b>Combustible</b>	Tipo Capacidad tanque combustible Autonomía Indicador de nivel de combustible	Petroleo Diesel 13,5L > 8h Sí
<b>Aceite</b>	Tipo Alarma de aceite Capacidad carter	Aceite para motores diesel 4T, 15W-40 Sí 1,1L
<b>Unidad Generadora</b>	Voltaje Frecuencia Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Excitación Fases Grado de aislación Nº de polos Factor de potencia (cos phi) Regulación de voltaje Conexión	<b>230V</b> <b>50Hz</b> <b>12,2A</b> <b>2,8kVA / 2,8kW</b> <b>3,2kVA / 3,2kW</b> Autoexcitado con carbones Monofásico B 2 1 AVR 2 x enchufe hembra 250 V NEMA L6-30R



# KIPOR

DIVISIÓN FUERZA Y GENERACIÓN

FICHA TÉCNICA - VERSIÓN 02 - FC - MARZO 2015

<b>Panel de Control</b>	Voltímetro	Sí
	Amperímetro	No
	Frecuenciómetro	No
	Horómetro	No
	Protector AC	Sí
	Protector DC	Sí
	Luz indicadora Piloto	Sí
<b>Salida DC</b>	Voltaje	<b>12V DC</b>
	Corriente	<b>8,3A</b>
<b>Gabinete</b>	Estructura	Tipo Abierto
	Nivel de ruido	<b>77dB(A) / 7m</b>
	Chasis	Acero tubular 1mm
<b>Accesorios</b>	Enchufe macho	2 x 250V NEMA L6-30P
	Cable para cargar baterías	No
	Manual de usuario	Sí
	Juego herramientas básicas	Sí
<b>Dimensiones</b>	Equipo (Largo x Ancho x Alto)	<b>65,5 x 48 x 53cm</b>
<b>Peso</b>	Vacío	<b>65Kg</b>
	Con aceite y tanque lleno	<b>78Kg</b>
<b>Diseño</b>	Color	Negro / amarillo
	Transporte	Doble manilla de levante
	Procedencia	China

Visita nuestra página web y conoce más acerca de nuestros productos.

Diagonal Oriente 1374, Providencia, Santiago, Chile

Teléfono: (+56 2) 2570 9984 | [www.gscom.cl](http://www.gscom.cl)

