

KIPOR

DIVISIÓN GENERACIÓN

KDE18S GENERADOR DIESEL USO CONTINUO

17kVA - 230V - 50Hz
cód. 3050 10010

- ▶ Estructura compacta y chasis de alta resistencia.
- ▶ Fácil operación y mantenimiento.
- ▶ Fabricado según ISO8528
- ▶ Baterías de libre mantención de alto rendimiento.
- ▶ Silenciador tipo industrial.
- ▶ Gabinete insonorizado para reducción de ruido.
- ▶ Fácil conexión para tableros de transferencia.



Datos Técnicos

Frecuencia
Velocidad nominal
Potencia prime
Potencia standby
Voltaje nominal
Fases
Nivel de ruido
Consumo combustible 75% carga
Consumo combustible 50% carga
Regulación de voltaje
Variación aleatoria de voltaje
Regulación de frecuencia
Variación aleatoria de frecuencia

50 Hz
1500 rpm
15kVA/ 15kW
17kVA / 17kW
230 V
Monofásico
70dB(A)/7m
5.64L/h
4.71L/h
±1%
±1%
±4%
±0,5%

Dimensiones y Peso

Largo
Ancho
Altura
Peso
Capacidad de estanque

1890mm
910mm
1160mm
780Kg
90L

Características Alternador

Modelo de alternador
Frecuencia nominal
Velocidad nominal
Potencia nominal de salida
Corriente
Fase / Líneas
Voltaje nominal
Tipo de excitación
Factor de potencia

Y184E
50Hz
1500rpm
16.6kVA/16.6kW
72.1A
Monofásico
230V
Auto-excitado, sin escobillas
1